HIBEMA

Effective Farming

Atomizadores

Série Omega

EQUIPAMIENTO DE SERIE "ALPHA"

Grupo comando regulador de presión
Depósito de polietileno con vaciado total
Depósito suplementario para limpieza del operador
Nivel de depósito externo. Agitador hidráulico inspeccionable
Filtro de aspiración con válvula para autollenado
Chasis y turbina de acero reforzado, galvanizado en caliente
Turbina con caja multiplicadora de 1 V+PM
Hélice con 9 palas regulables en nylon
Boquillas dobles M62 antigoteo
Depósito suplementario limpieza del circuito (Serie OMEGA)
Disponible con Bomba de pistones (Consultar)
SIN Cardan telescópico

Serie Ellite STD

Modelo	Bomba	Mando	Turbina	Nº Boquillas	Capacidad (L)
Ellite 200/500	AR-503	RM-40.3	500 mm	8	200
Ellite 200/620	AR-713	RM-40.3	620 mm	10	200
Ellite 300/500	AR-503	RM-40.3	500 mm	8	300
Ellite 300/620	AR-713	RM-40.3	620 mm	10	300
Ellite 400/620	AR-703	RM-40.3	620 mm	10	400
Ellite 400/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	400
Ellite 600/620	AR-713	RM-40.3	600 mm	10	600
Ellite 600/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	600
Ellite 800/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	800
Ellite 800/720	AR-1064	VDR-50.3	720 mm	12	800

Série Alpha

Accesorios

		Medida	Boquillas
00319.9002	**Enrollador simple con soporte**	50 m	
00319.9002.2	**Enrollador doble con soporte**	2 x 60 m	
00319.1080	**Metro de manguera 8 mm 80 bar.R-1 80/8**		
00319.0001	**Pistola corte rápido CR-30 cm**		
00319.0002	**Pistola corte rápido CR-60 cm**		
	Adaptador para barras y enrolladores		
	Alerón bilateral turbinas 500/600 (Indicar)		
	Alerón bilateral turbinas 720 mm		
	Kit mando a distancia (Montado en origen)		
00319.9100	**Transmisión, Cardan B-43**	800 mm	
DISPONIBLE MULTIPLES ACCESORIOS Y BARRAS (Consultar)			

Espolvoreadores

3 SALIDAS

EQUIPAMIENTO DE "ROTEME PDT"

Diseño vertical
Sistema de vibración para dosificación progresiva
Turbina doble centrífuga de 250 mm
Caja multiplicadora RF 1:5,77
Deposito de polietileno de alta densidad
Difusores regulables
Salidas con cierre individual
Transmisión telescópica con protección

Serie Roteme PDT — Suspendidos

Modelo	Turbina	Salidas	Capacidad (L)
Roteme PDT	2x250 mm	2	75
Roteme PDT	2x250 mm	2	100
Roteme PDT	2x250 mm	2	150
Roteme PDT	2x250 mm	2	200
Roteme PDT	2x250 mm	3	75
Roteme PDT	2x250 mm	3	100
Roteme PDT	2x250 mm	3	150
Roteme PDT	2x250 mm	3	200

2 SALIDAS

www.hibema.es
comercial@hibema.com
fabrica@hibema.com
Tlf: +34 923 190 278
Fax: +34 923 194 205
Hoces del Duratón nº 48-52
Polígono Industrial "El Montalvo II"
37008 Salamanca ESPAÑA