



Equipamiento de serie: ARN

Disparo por CILINDROS HIDRONEUMÁTICOS. Sin mantenimiento
 Regulador de presión por GAS
 Enganche con barra oscilante.
 Rueda de control neumática
 Mayor despeje entre cuerpos.
 Cabezal desplazable
 Volteo hidráulico
 Sobre pedido pueden fabricarse para trabajar dentro del surco

ARN-9 Cubre rastrojosy ruedas delanteras

SERIE "ARN"

HIDRONEUMÁTICO

Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
ARN-4 D	4 Brazos	1.440 mm	160/50 mm	70-90
ARN-5 D	5 Brazos	1.800 mm	160/50 mm	90-110
ARN-6 D	6 Brazos	2.160 mm	160/50 mm	110-130
ARN-7	7 Brazos	2.520 mm	160/50 mm	120-140
ARN-8	8 Brazos	2.880 mm	160/50 mm	140-160
ARN-9	9 Brazos	3.240 mm	160/50 mm	160-180
ARN-10	10 Brazos	3.600 mm	160/50 mm	190-220
ARN-11	11 Brazos	3.960 mm	160/50 mm	220-250
Módulo ARN	1 Brazo	360 mm	160/50 mm	

ACCESORIOS

Chasis ampliable (Módulo atomillado)
 Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
 Ruedas de control delanteras (Pareja)
 Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
 Cubre rastrojos (Pareja)
 Colas (Pareja)



Teja estándar, cubre-pajas, colas y cuchillas



Teja de láminas



ARN-6 D



ARN-5 D