

Ahoyadores



EQUIPAMIENTO DE SERIE "PD"

Enganche 3 puntos Cat. I ó II
Muelles regulación dirección de la perforadora
Brocas con 2 cuchillas y punta intercambiables 100 cm.
Desplazamiento 1,10 m.
Cardan telescópico con fusible
MAQUINAS SIN BROCA

AHOYADORES "PD"

Modelo	Desplazamiento	Inversor	Peso
PD	Manual	NO	250 kg
PDI	Manual	SI	255 kg
PDH	Hidráulico	NO	260 kg
PDHI	Hidráulico	SI	265 kg

BROCAS

Modelo	Diametro	Peso
B6	150 mm	20 kg
B12	300 mm	30 kg
B18	450 mm	60 kg
B24	600 mm	80 kg

Cuchilla niveladora



PNHT-250

EQUIPAMIENTO DE SERIE "PN/H"

Enganche 3 puntos Cat. I ó II
Cuchilla de acero Hardox, recambiable
Regulación mecánica (PN), o hidráulica (PNH)
Reversión mecánica

EQUIPAMIENTO DE SERIE "PNHT"

Enganche 3 puntos Cat. II
Cuchilla de acero Hardox, recambiable
Regulación mecánica del ángulo de la cuchilla o hidráulica en opción
Reversión mecánica, descentramiento lateral hidráulico
Descentramiento lateral a 90 cm
Inclinación hidráulica a 25°. Centralita de comando manual

CUCHILLA NIVELADORA PN-PNH

Modelo	Ancho trabajo	Potencia	Peso
PN-140	1,40 m	25-40	240 kg
PN/H-180	1,80 m	45-70	340 kg
PN/H-200	2,00 m	50-80	370 kg
PNH-250	2,50 m	60-90	410 kg

CUCHILLA NIVELADORA PNHT

PNHT-200	2,00 m	60-90	495 kg
PNHT-250	2,50 m	70-100	535 kg

Cuchilla orientable hidráulica (3º movimiento)



PN/H-200