

Gradas de discos (Suspendidas)



GL Mecánica



GL Hidráulica

SERIE GL

Modelo	Ancho de trabajo	Nº discos/Diámetro	Espesor discos mm.	Peso kg	C.V.
GL 12-16	1,20 m	12/16	410x3	235	15-25
GL 12-18	1,25 m	12/18	460x3,5	250	15-25
GL 14-16	1,40 m	14/16	410x3	265	20-30
GL 14-18	1,45 m	14/18	460x3,5	285	20-30
GL 14-20	1,50 m	14/20	540x4	314	25-40
GL 16-18	1,65 m	16/18	460x3,5	317	25-40
GL 16-20	1,70 m	16/20	510x4	355	30-50

Lanza para trabajar remolcada

SERIE GM

GM 14-20	1,60 m	14/20	510X4	545	40-55
GM 16-20	1,80 m	16/20	510X4	585	45-60
GM 14-22	1,80 m	16/22	560X4,5	625	50-65
GM 18-22	2,00 m	18/22	560X4,5	740	55-70
GM 18-24	2,00 m	18/24	610X5	795	60-75
GM 20-22	2,25 m	20/22	560X4,5	790	65-80
GM 20-24	2,25 m	20/24	610X5	855	70-85
GM 22-22	2,50 m	22/22	560X4,5	845	75-90
GM 22-24	2,50 m	22/24	610X5	920	80-95

Lanza fija

Lanza de cadenas

Ruedas de transporte acionamiento hidráulico y lanza

EQUIPAMIENTO DE SERIE "GL"

Enganche a 3 puntos CAT: I ó II
Discos lisos y recortados de acero gran resistencia
Apoyo disco 25 mm. Protegidos y lubricados
Separación discos 205 mm...
Apertura y cierre automático de los cuerpos
Regulación de apertura por cadena o hidráulico
Cabezal ajustable, adaptable al terreno
Rasquetas con regulaciones independientes

EQUIPAMIENTO DE SERIE "JF-1L"

Enganche a 3 puntos CAT: I ó II
Discos lisos y recortados de acero gran resistencia
Apoyo disco 28 mm. Protegidos y lubricados
Separación discos 230 mm...
Apertura y cierre automático de los cuerpos
Regulación de apertura por cadena o hidráulico
Cabezal ajustable, adaptable al terreno
Rasquetas con regulaciones independientes



GM 22-24



Ruedas de transporte y lanza hidráulica