



CMP-140 Desplazable

Equipamiento de serie: CMP

Cabezal oscilante o descentrable hidráulico
Cadenas de protección detrás y delante
Nº de cuchillas o cadenas: 2
Categoría de enganches: I y II
Patines de desgaste con regulación de altura
Transmisión con fusible , opcional embrague

Modelo	Nº cuch./caden	Ancho labor	Ancho total	Peso	C.V.
CMP-80	2/2	0.80 m	0.94 m	159 kg	15-30
CMP-95	2/2	0.95 m	1.09 m	184 kg	20-35
CMP-110	2/2	1.10 m	1.24 m	220 kg	25-40
CMP-125	2/2	1.25 m	1.39 m	237 kg	30-50
CMP-140	2/4	1.40 m	1.54 m	279 kg	40-55

Equipamiento Opcional

Desplazamiento hidráulico
Rueda trasera
Kit cuchillas
Kit Cadenas

Equipamiento de serie: CMJ

Chasis reforzado
Cabezal oscilante o descentrable hidráulico
Cadenas de protección detrás y delante
Nº de cuchillas 2 ó 4 cadenas
Categoría de enganches: I ó II
Patines de desgaste con regulación de altura
Cadenas 16 mm
Transmisión con EMBRAGUE

Modelo	Nº cuch./caden	Ancho labor	Ancho total	Peso	C.V.
CMJ-130	2/4	1.30 m	1.51 m	310 kg	40-60
CMJ-150	2/4	1.50 m	1.71 m	400 kg	50-70
CMJ-170	2/4	1.70 m	1.91 m	490 kg	60-80



CMJ (Rueda trasera)

Equipamiento Opcional

Desplazamiento hidráulico
Rueda trasera
Kit cuchillas
Kit Cadenas

Equipamiento de serie: CMM

Chasis reforzado
Cabezal oscilante: **FIXA o DESCENTRABLE HIDRAULICA**
Cadenas de protección detrás y delante
Nº de cuchillas 2 ó 4 cadenas de 19 mm
Categoría de enganches: I-II
Patines de desgaste con regulación de altura
Transmisión con embrague

Modelo *	Nº cuch./caden	Ancho labor	Ancho total	Peso	C.V.
CMM-150	2/4	1.50 m	1.71 m	503 kg	40-70
CMM-165	2/4	1.65 m	1.86m	570 kg	50-75
CMM-180	2/4	1.80 m	2.01m	632 kg	65-85
CMM-200	2/4	2.00 m	2.21 m	705 kg	75-100



CMM-200

Equipamiento Opcional

Desplazamiento hidráulico
Rueda trasera
Kit cuchillas
Kit Cadenas