

Centrifugas "1 PLATO"

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KC"

Tolva de polietileno de alta densidad
Chasis en tubo de 2" galvanizado en caliente
Plato distribuidor con 6 aletas
Regulación independiente desde el tractor
Regulación independiente derecha-izquierda
Provista de enganche de arrastre
Caja de engranajes cónicos en baño de aceite
Agitador articulado, con disco de goma
Cardan telescópico
Elementos en contacto con abono, acero inox.



KA-500



KC-500

TOLVA POLIETILENO

Modelo	Tolva (litros)	Tolva (Kg)	Altura	Anchura	Peso
KC 300	250	268	110 cm	110 cm	65 kg
KC 400	300	321	107 cm	123 cm	77 kg
KC 500	400	428	117 cm	126 cm	82 kg
KC 600	500	535	128 cm	126 cm	84 kg

TOVA DE CHAPA

KA-300	250	268	105 cm	108 cm	70 kg
KA-500	350	375	115 cm	118 cm	74 kg

SUBSOLADOR PARA ABONADORAS

00319.5300	S 1 surco	Punteras recambiables	
00319.5600	S 2 surcos	Ancho trabajo regulable (Dos surcos)	130 cm
00319.5700	S 2 surcos	Punteras recambiables	170 cm



S-1



S-2



KC-1000 RD

Centrifugas "DOBLE PLATO"

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KC - RD"

Tolva de polietileno de alta densidad
Distribuidor doble plato (Máximo 24 m), (Mod. KC-2000 RD Máximo 36 m)
Apertura hidráulica
Red desterronadora
Chasis reforzado GALVANIZADO, Agitador
Cardan telescópico
Elementos en contacto con abono, acero inox.

ABONADORAS CENTRIFUGAS DOBLE PLATO "ROCHA"

Modelo	Tolva (litros)	Tolva (Kg)	Altura	Anchura	Peso
KC-1000 RD	900	963	1115 mm	1910 mm	283 kg
KC-1300 RD	1200	1284	1315 mm	1910 mm	309 kg
KC-1600 RD	1500	1605	1465 mm	1910 mm	316 kg
KC-2000 RD	1800	1926	1450 mm	2610 mm	410 kg



KC-2000 RD