



CM-9 LVH EH Rod+Rastra

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis de 80x80 mm

Brazo 30x30 mm (Reforzados)

Ctos de acero forjado con protección de muelle

Elementos de desgaste encasquillados con nylon

Regulación de presión del muelle

Enganche rápido

DISPONIBLES MODELOS REDUCIDOS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 mm

Rastras doble fila muelles o chuchillas

Plegado manual o hidráulico

Reja cavadora o golondrina



CM-9LVF Rodillo+Rastra

CULTIVADORES VIÑEDOS

Extensibles

TORRETA FIJA

Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor
CM-7 LVF	7 brazos	Manual	50-75	1600-2100 mm
CM-7 LVF EH	7 brazos	Hidráulico	50-75	1600-2100 mm
CM-9 LVF	9 brazos	Manual	65-80	2050-2500 mm
CM-9 LVF EH	9 brazos	Hidráulico	65-90	2050-2500 mm
CM-11 LVF	11 brazos	Manual	85-120	2300-2900 mm
CM-11 LVF EH	11 brazos	Hidráulico	85-120	2300-2900 mm

TORRETA PLEGADO HIDRAULICO

Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor
CM-7 LVH	7 brazos	Manual	50-75	1600-2100 mm
CM-7 LVH EH	7 brazos	Hidráulico	50-75	1600-2100 mm
CM-9 LVH	9 brazos	Manual	65-80	2050-2500 mm
CM-9 LVH EH	9 brazos	Hidráulico	65-90	2050-2500 mm
CM-11 LVH	11 brazos	Manual	85-120	2300-2900 mm
CM-11 LVH EH	11 brazos	Hidráulico	85-120	2300-2900 mm

* Los anchos de labor son los estándares, pueden ser modificados.



Detalle torreta plegado hidráulico



CM-9 LVH Rodillo liso



CM-11 LVH EH Rodillo y rastra