



ARM-10 Cubre rastros

Equipamiento de serie: ARM

- Disparo por muelle. Sin mantenimiento
- Regulador de presión del muelle.
- Enganche con barra oscilante.
- Rueda de control neumática
- Mayor despeje entre cuerpos.
- Cabezal desplazable
- Volteo hidráulico
- Sobre pedido pueden fabricarse para trabajar dentro del surco

SERIE "ARM"

Arado reversibles de muelles

Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
ARM-4 D	4 Brazos	1.440 mm	160/50 mm	70-90
ARM-5 D	5 Brazos	1.800 mm	160/50 mm	90-110
ARM-6 D	6 Brazos	2.160 mm	160/50 mm	110-130
ARM-7	7 Brazos	2.520 mm	160/50 mm	120-140
ARM-8	8 Brazos	2.880 mm	160/50 mm	140-160
ARM-9	9 Brazos	3.240 mm	160/50 mm	160-180
ARM-10	10 Brazos	3.600 mm	160/50 mm	190-220
ARM-11	11 Brazos	3.960 mm	160/50 mm	220-250
Módulo ARM	1 Brazo	360 mm	160/50 mm	

ACCESORIOS

- Chasis ampliable (Módulo atomizado)
- Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
- Ruedas de control delanteras (Pareja)
- Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
- Cubre rastros (Pareja)
- Colas (Pareja)



ARM-5 D



Teja estándar, cubre-pajas, colas y cuchillas



Teja de láminas



ARM-7 Cubrerastros