

Chisel reforzado "Serie F" (40x40)



CM-13 FH ROD. PLET. MUESCADA

EQUIPAMIENTO DE SERIE "F"

Chasis de 100x100 mm
 Brazo 40x40 Alto. Doble muelle
 Regulación de presión del muelles (Doble muelle)
 Separación en filas, 2 filas : 75 cm
 Separación en filas, 3 filas: 70 cm
 Separación en brazos 2 filas: 30 cm
 Separación en brazos 3 filas: (De 20 a 30 cm)
 Enganche rápido

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 500 mm 9 Barras
 Rodillos pletina muescada
 Rastras, muelles y cuchillas
 Enganche rápido
 Plegado manual o hidráulico
 Ruedas de control
 Reja cavadora o golondrina



CM-11 F Rod. Pleg. Manual

DISPONIBLE EN AMARRE DE FUNDICION. (Sin mantenimiento)

CHISEL "SERIE F" Brazo:40x40 2 FILAS

Modelo	Descripción	Nº brazos	Ancho labor	Potencia CV
CM-7 F	FIJO	7	2,10 m	70-80
CM-9 F	FIJO	9	2,70 m	80-100
CM-9 FM	7/9 Manual	9	2,70 m	80-100
CM-11 F	FIJO	11	3,30 m	110-130
CM-11 FM	9/11 Manual	11	3,30 m	110-130
CM-11 FH	7 ó 9/11 Hidráulico	11	3,30 m	110-130
CM-13 F	FIJO	13	3,90 m	130-150
CM-13 FM	11/13 Manual	13	3,90 m	130-150
CM-13 FH	9/13 Hidráulico	13	3,90 m	130-150
CM-15 FH	9/15 Hidráulico	15	4,50 m	150-180
CM-17 FH	9/17 Hidráulico	17	5,10 m	170-190
CM-19 FH	11/19 Hidráulico	19	5,70 m	190-240

CHISEL "SERIE F" Brazo:40x40 3 FILAS

CM-11 F (3F)	FIJO	11	2,50 m	90-110
CM-13 F (3F)	FIJO	13	2,90 m	110-130
CM-15 F (3F)	FIJO	15	3,40 m	125-150
CM-15 FH (3F)	11/15H Hidráulico	15	3,40 m	125-150
CM-17 FH (3F)	11/17H Hidráulico	17	3,85 m	140-170
CM-19 FH (3F)	11/19H Hidráulico	19	4,30 m	160-200
CM-22 FH (3F)	11/22H Hidráulico	22	4,95 m	200-250



CM-17 FH Rodillo 500 mm...



CM-22 FH 3F Rod.



CM-11 F 3 Filas Rod. (Fundición)