



CVF-220 (3F) Doble rodillo, brazo 150x14 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Brazo 150x10 mm
 Aceros de gran elasticidad
 Bastidor reforzado 100x100 mm
 Enganche rápido con barra 50 mm
 Cilindros (2) con válvula antirretorno (Opcional 4)

Serie CVF.3 Filas

Modelo	NºBrazos	Labor	Bastidor	Potencia C.V.
CVF-130 (3F)	13	2,60 m	Rígido	80-100
CVF-150 (3F)	15	3,00 m	Rígido	100-120
CVF-190 (3F)	19	3,90 m	Hidráulico	120-140
CVF-220 (3F)	22	4,55 m	Hidráulico	140-170
CVF-250 (3F)	25	5,20 m	Hidráulico	170-200
CVF-280 (3F)	28	5,85 m	Hidráulico	200-240



CVF-150 (3F) Rastra

Serie CVF.4 Filas

CVF-130 (4F)	13 Brazos	3,00 m	Rígido	90-110
CVF-150 (4F)	15 Brazos	3,40 m	Rígido	110-150
CVF-190 P (4F)	19 Brazos	4,30 m	Pleg. Hidráulico	160-175
CVF-210 P (4F)	21 Brazos	4,80 m	Pleg. Hidráulico	175-195
CVF-250 P (4F)	25 Brazos	5,70 m	Pleg. Hidráulico	190-200
CVF-270 P (4F)	27 Brazos	6,10 m	Pleg. Hidráulico	200-240

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Brazo reforzado 150x14 mm (Suplemento unidad)
 Rodillos de pletinas o lisos
 Rodillo doble
 Rastras de 2 o 3 filas de muelles
 Ruedas de control con husillo (Neumáticas)

CVF-220 (3F) Rodillo +Rastra



CVF-250 (4F) Doble rodillo
 Brazo 150x14 y ruedas de control