

# Vibrocultivadores 4 filas "CVS"



CVS-540.70C Rodillo, rastra y ruedas control



CVS-340.70 Rastra cuchilla y Rodillo

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis REFORZADO en tres tramos  
**Brazo 45x12 mm (Separación 12,5 cm)**  
 Contrabrazo incluido en CVS-2C  
 CVS.70 brazo 70x12 mm (Separación 15 cm) Mayor despeje  
 Disponible contrabrazo para brazo 70x12 mm  
 2 Cilindros plegado c/ válvula de retención (Opcional 4)  
 Disponibles en 3 filas

### Serie CVS.2C Separación brazos 12,5 cm. Rodillo de 350 mm

Modelo	NºBrazos	Labor	Brazos	Chasis	Potencia C.V.
CVS-300.2C	24	3,00 m	45x12 + C	Rígido	90-100
CVS-340.2C	27	3,40 m	45x12 + C	Rígido	100-130
CVS-400.2C	32	4,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	120-140
CVS-440.2C	35	4,40 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	130-150
CVS-500.2C	40	5,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	150-165
CVS-540.2C	44	5,40 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	160-180
CVS-600.2C	48	6,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	180-220

### Serie CVS.70 Separación brazos 15,0 cm. Rodillo de 400 mm

Modelo	NºBrazos	Labor	Brazos	Chasis	Potencia C.V.
CVS-300.70	20	3,00 m	70x12	Rígido	90-100
CVS-340.70	23	3,40 m	70x12	Rígido	100-130
CVS-400.70	26	4,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	120-140
CVS-440.70	29	4,40 m	70x12	Pleg. hidráulico	130-150
CVS-500.70	32	5,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	150-165
CVS-540.70	35	5,40 m	70x12	Pleg. hidráulico	160-180
CVS-600.70	39	6,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	180-220

\*Para otras medidas consultar

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Rodillos de jaula o lisos
- Rodillos dobles
- Rastras (muelles y cuchillas)
- Juego ruedas de control neumáticas
- Enganche rápido
- Contabrazo para CVS.70 (Unidad)



CVS-600.2C Doble rodillo, rastra  
 Ruedas control, Pleg. 4 cilindros



Detalle brazos CVS-2C



CVS-500.2C Doble rodillo



CVS-300.2C 2 Rastras + rodillo